



FAST FIX² LIQUID POWER

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Η Fast Fix² Liquid Power είναι μια γρήγορη και ισχυρή επισκευαστική κόλλα 2 συστατικών με δυνατότητα πλήρωσης κενών βασισμένη στην κυανοακρυλική τεχνολογία. Είναι ιδανική για επισκευές σε πολλών ειδών επισκευαστικές εφαρμογές μέσα και έξω από το σπίτι, ακόμα και σε επιφάνειες που δεν εφάπτονται καλά. Η τζελ μορφή της επιτρέπει την εφαρμογή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διορθώνει και επισκευάζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα (περίπου 30 δευτ. ανάλογα με τα υλικά, την υγρασία και τα επίπεδα θερμοκρασίας) πολλά διαφορετικά αντικείμενα μεταξύ τους όπως ξύλο, κεραμικά πέτρα, γυαλί, μέταλλα και πλαστικά μεταξύ τους ή σε συνδιασμό. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ PE, PP, PTFE

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πολύ γρήγορη: περίπου 60 δευτ.
- Εξαιρετικά ισχυρή
- Ικανότητα γεμίσματος: απεριόριστα
- Μορφή τζελ
- Βάφεται και μπορεί να λειανθεί
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες: από -40°C / +80°C
- Ανθεκτική στο νερό
- Χωρίς διαλύτες
- Ακριβής και καθαρή εφαρμογή
- Διάφανη

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Θερμοκρασία εφαρμογής: μεταξύ +5°C and +25°C.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη. Αγγρίψτε τις επιφάνειες με γυαλόχαρτο (π.χ. μέταλλα)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναλογία πρόσμιξης: 4:1

Οδηγίες χρήσης:

Για να συναρμολογήσετε την διπλή φύσιγγα αφαιρέστε το μαύρο καπάκι από την κορυφή της φύσιγγας και τοποθετήστε το λευκό έμβολο μέσα στην σύριγγα. Για να ανοίξετε την σύριγγα στρίψτε (90°) το γκρι καπάκι και τοποθετήστε τον αναδευτήρα. Πιέστε το έμβολο και πετάξτε τις πρώτες σταγόνες της κόλλας. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση κόλλας στην μια πλευρά. Πιέστε ελαφρά για περ. 30 δευτ. Όταν τελειώσετε την επισκευή αφαιρέστε τον αναδευτήρα και τοποθετήστε ξανά το γκρι καπάκι για να κλείσετε την σύριγγα, ώστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το προϊόν

Διάρκεια ζωής στο δοχείου: 5 λεπτά

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε υγρές κηλίδες αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Ωριμασμένοι λεκέδες κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά.

Συμβουλή: Όταν κάνετε πολλές δουλειές ταυτόχρονα προσέξτε να χρησιμοποιείτε το προϊόν ώστε να μην ωριμάζει μέσα στον αναδευτήρα περίπου κάθε 5 λεπτά. Εάν ωριμάσει χρησιμοποιήστε καινούριο αναδευτήρα.

Σημαντικό: Εάν ξεμείνате από αναδευτήρες μπορείτε να κάνετε την μίξη χειροκίνητα με την βοήθεια ενός ξύλινου ραβδιού έχοντας υπόψιν ότι η κόλλα μπορεί να μην ανακατευθεί σωστά.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ*

Τελική δύναμη συγκόλλησης μετά από: Περίπου 24 ώρες

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή στην υγρασία: Καλό

Αντοχή στο νερό: Καλό

Αντοχή στη θερμοκρασία: -40°C / +80°C

Αντοχή στην UV ακτινοβολία: Καλό

Αντοχή στα χημικά: Καλή

Ικανότητα βαφής: Ναι

Ικανότητα πλήρωσης: Πολυ Καλό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: κυανοακρυλικό (αιθύλιο)

Τεχνική Συγκόλλησης: Εφαρμογή στην μια πλευρά

Χρώμα: Διάφανο

Συνοχή: Τζελ (θιξοτροπική)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

18 μήνες Αποθηκεύστε σε στεγνό και δροσερό μέρος.

ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

10 γρ. blister