

# DECO VARNISH

## (MATT)

υδατοδιαλυτό προστατευτικό  
βερνίκι τεχνοτροπιών ματ

- άσομο, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
- ελαστικό και ανθεκτικό
- Ματ φινίρισμα με βελούδινη υφή



Το DECO VARNISH (MATT) είναι υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό ματ βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης. Είναι άσομο, ιδανικό προϊόν για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα όμορφο ματ φινίρισμα, αναδεικνύοντας το πλήθος των διαφορετικών επιφανειών που εφαρμόζεται. Είναι υδατοαπωθητικό, έχει μεγάλη ελαστικότητα και δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάζει. Προστατεύει διακοσμημένες ή ευαίσθητες επιφάνειες από συχνή χρήση, υγρασία, γδαρσίματα

	<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>
	14±2 m <sup>2</sup> /L
	<b>ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ</b>
	MATT
	<b>ΑΡΑΙΩΣΗ</b>
	0-10% NEPO
	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ</b>
	1 ώρα*
	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ</b>
	3-4 ώρες*
	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>
	1-2 στρώσεις
	<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>
	πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής

\* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ
<b>ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ</b>	ΔΙΑΦΑΝΟ
	1.03 ±0,05gr/cm <sup>3</sup>
<b>ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)</b>	33±2 %
<b>ΣΤΕΡΕΑ κ.ο (ISO 3233-98)</b>	31±3 %
<b>ΙΕΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)</b>	KU 100±10
<b>ΙΕΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)</b>	KU 80±10
<b>pH</b>	8.5±0.5
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Mandrel (ISO 1519-02)</b>	2mm
<b>ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-98)</b>	≤ 0,5
<b>ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)</b>	4±3
<b>ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (85°) (ISO 2813-99)</b>	20±5
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ</b>	50μm (±5μm) / 2 στρώσεις
<b>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	min 5°C-max 30°C

### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/β : Επιχρύσατα διακοσμητικού αποτελέσματος ): 200 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 199 g/L ΠΟΕ.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

B094 | DECO VARNISH MATT

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

χρώματα & αστάρια  
για διακοσμητικά εφέ

B

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαπτωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

#### ► Καινούργιες και Παλιές επιφάνειες:

Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECO VARNISH σε λεπτές στρώσεις με καλής ποιότητας πινέλο. Γυαλοχαρτάρουμε ελαφριά όπου κρίνουμε απαραίτητο πριν την εφαρμογή.

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΒΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
■	ΥΦΑΣΜΑ
■	ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ (ΟΧΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ)
■	ΣΟΒΑΣ
■	ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
■	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΞΥΛΟ

δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο οριζόντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

### ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.



### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύετε απαλά πριν από τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αν χρειαστεί.
- Η εφαρμογή του DECO VARNISH γίνεται με πινέλο, ρολό, πιστόλι.
- Μετά από την εφαρμογή και αφού στεγνώσει πλήρως το χρώμα κιμωλίας εφαρμόστε το προστατευτικό βερνίκι τεχνοτροπιών DECO VARNISH .

### ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Συνίσταται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 35°C.
- Ιδανικό προϊόν για τελείωμα DECO CHALK χρώμα κιμωλίας
- Σε επιφάνειες που εμποτίζουν αραιώνουμε με 10% νερό για καλύτερα αποτελέσματα

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο σε συσκευασία των 750ml και 375ml .

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του

**D.G.K. PELLACHROM** ΡΙΖΑΡΙ-ΕΔΕΣΣΑ-58200

T: 23810 26868 F: 23810 27707

[www.pellachrom.gr](http://www.pellachrom.gr) | [info@pellachrom.gr](mailto:info@pellachrom.gr)

|Σελίδα 2 από 2|

**PELLACHROM**  
DECORATIVE & MARINE COATINGS